

Disjoncteurs de branchement Enedis

bipolaires et tétrapolaires



4 010 03



4 010 13

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 à 36 kVA :

- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
- Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
- Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
- Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)
- Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)

Réf.	Disjoncteurs bipolaires		
	250 V~		
	Différentiels 500 mA instantanés		
	Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature Enedis
4 010 00	45 A	15/30/45	69 30 044
4 010 01	60 A	30/45/60	69 30 045
4 010 02	90 A	60/75/90	69 30 048
	Différentiels 500 mA sélectifs Δ		
4 010 03	45 A	15/30/45	69 30 061
4 010 04	60 A	30/45/60	69 30 062
4 010 05	90 A	60/75/90	69 30 063
	Non différentiels		
4 010 07	45 A	15/30/45	69 31 011
4 010 08	60 A	30/45/60	69 31 012
4 010 09	90 A	60/75/90	69 31 015

Réf.	Disjoncteurs tétrapolaires		
	250 / 440 V~		
	Différentiels 500 mA instantanés		
	Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature Enedis
4 010 10	30 A	10/15/20/25/30	69 30 056
4 010 11	60 A	30/40/50/60	69 30 057
	Différentiels 500 mA sélectifs Δ		
4 010 12	30 A	10/15/20/25/30	69 30 066
4 010 13	60 A	30/40/50/60	69 30 067
	Non différentiels		
4 010 14	30 A	10/15/20/25/30	69 31 020
4 010 15	60 A	30/40/50/60	69 31 023

Disjoncteurs différentiels de protection

bipolaires et tétrapolaires



4 011 38



Bornes de raccordement inclinables

Disjoncteurs différentiels réglables BACO de protection des travailleurs

- Conformes à la norme NF EN 61009-1
- Répondent aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
- Différentiel instantané
- Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Réf.	Disjoncteurs bipolaires	
	230 V~ - courbe C	
	Différentiels 30 mA	
	Intensité nominale	I réglable (A)
4 011 31	32 A	10/16/20/25/32
4 011 33	63 A	32/40/50/63
	Différentiels 300 mA	
4 011 32	32 A	10/16/20/25/32
4 011 34	63 A	32/40/50/63

Réf.	Disjoncteurs tétrapolaires	
	400 V~ - courbe C	
	Différentiels 30 mA	
	Intensité nominale	I réglable (A)
4 011 35	32 A	10/16/20/25/32
4 011 37	63 A	32/40/50/63
	Différentiels 300 mA	
4 011 36	32 A	10/16/20/25/32
4 011 38	63 A	32/40/50/63

Platinas et habillages DRIVIA 18 et 13
p. 467 et 469



Coffrets DRIVIA 18 et 13
p. 467 et 469

